

SOVA Wetterschutzlasur



Art.-Nr. 2,5 l 15600

Produktbeschreibung

Wasserverdünnbare Wetterschutzlasur auf Acrylbasis für innen und außen. Seidenglänzend. Hohe Eindringtiefe. Besonders witterungsbeständig, hohe UV-Beständigkeit. Schützt vor Bläue- und anderem Pilzbefall. Hoch beständig gegen Abblättern und Blasenbildung. Feuchtigkeitsregulierend und wasserabweisend. Dekorative Betonung der Holzmaserung.

Farbtöne: Kiefer, Eiche, Teak, Nussbaum, Nussbaum dunkel, Palisander, Farblos.

Eigenschaften

- Wasserverdünnbar.
 - Seidenglänzend.
 - Witterungs- und UV-beständig.
 - Schutzfunktion vor Bläue- und Pilzbefall.
 - Dekorative Betonung der Holzmaserung.
 - Schnell trocknend.
 - Für innen und außen.
-

Einsatzgebiete

Geeignet für unbehandeltes oder lasiertes Holz. Farblose Lasur nur zum Aufhellen oder als Schlussanstrich auf farbigen Lasuren einsetzen.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und fettfrei sein.

Verarbeitung

Gebrauchsfertig. Auftrag mit Pinsel oder im Spritzverfahren. Wasserzugabe max. 2 % (Pinsel, Rolle), max. 5 % (Spritzpistole) bzw. unverdünnt (airless).

Trocknung

Staubtrocken nach ca. 15 Minuten. Trocken und überstreichbar nach ca. 2-3 Stunden.

Verbrauch

Ca. 125-170 ml/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Angaben sind Durchschnittswerte. Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von der Arbeitsweise des Verarbeiters bzw. der Beschaffenheit des Untergrundes. Genaue Verbrauchswerte durch Probefläche am Objekt ermitteln.

Technische Informationen

Bindemittel	Acrylharz
Festkörpergehalt	ca. 31 %
Dichte	ca. 1,05 g/cm ³

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie 1

Kunstharzdispersion, anorganische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Telefonnummer 06773-91 590-0.

TECHNISCHES MERKBLATT

SOVA Wetterschutzlasur



Art.-Nr. 2,5 I 15600

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 130 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält max. 34 g/l VOC.

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EU-Richtlinie nicht kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsratschläge: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Lieferform	2,5 l Blechdose
Lagerung	Kühl und frostfrei. Lagerung im Originalgebinde ca. 12 Monate. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Reinigung der Geräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Materialreste eingetrocknet als Baustellenabfall entsorgen. Entsorgung ungebrauchtes Produkt: EAV-Nr. 080112
Produktcode	M-KH 01

Technische Beratung

Bei Fragen steht unser Außendienst bzw. der technische Beratungsdienst zur Verfügung.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.06.2009